



Системы  
кондиционирования  
Electrolux 2019



**ПРАЙС-ЛИСТ 2019**

7/23/2019	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	РАЗМЕР ВНЕШ. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
<b>Флагман Full-DC инверторная сплит система EVOLUTION SUPER DC Inverter</b> EER 4,55 / Абсолютно бесшумный 19 дБ(А) / Монитор NANO / Дизайнерская модель / Бактерицидные пластины / Мощный воздушный поток 700м <sup>3</sup> /I-Feel / Автозащиты дисплея / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 7 лет!							
	EACS/l - 11 HEV/N3	2,8 (0,4 - 3,6)	4,2 (0,4 - 5,0)	953*286*205	730*540*260	11,0 / 30,0	<b>55,900</b>
	EACS/l - 14 HEV/N3	3,7 (0,4 - 4,5)	5,1 (0,4 - 6,3)	953*286*205	810*580*280	11,0 / 34,0	<b>60,900</b>
<b>Тепловые насосы VIKING</b> Эффективный обогрев зимой -30°C / SEER 8,5 / SCOP 6,1 / Class A+++ / Рекордно низкий уровень шума 22 дБ(А) / Управление по Wi-Fi / Полноразмерный плазменный фильтр / Память положения жалюзи / I-Feel / Автообогрев +8°C / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 3 года							
	EACS/l - 09 HVI/N3	2,6 (0,6 - 3,2)	3,0 (0,6 - 4,0)	866*292*209	899*596*378	11,0 / 41,0	<b>78,800</b>
	EACS/l - 12 HVI/N3	3,5 (1,2 - 4,0)	3,7 (2,0 - 5,3)	866*292*209	899*596*378	11,0 / 43,5	<b>82,500</b>
	EACS/l - 18 HVI/N3	5,3 (1,0 - 6,3)	5,5 (1,0 - 6,8)	1018*319*230	955*700*396	14,0 / 51,0	<b>92,500</b>
	EACS/l - 24 HVI/N3	7,1 (2,0 - 8,6)	7,3 (1,9 - 9,0)	1178*326*264	980*790*427	17,0 / 65,0	<b>113,400</b>
<b>MONACO Super DC Inverter 15Y</b> SEER Class A++ / Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1) / Воздушный фильтр 6в1 / Рекордно низкий уровень шума 22 дБ(А) / Память положения жалюзи / I-Feel / Автообогрев +8°C / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года							
	EACS/l - 07 HM/N3_15Y	2,1 (0,6 - 2,3)	2,6 (0,6 - 2,8)	713*270*195	720*428*310	9,0 / 24,0	<b>31,500</b>
	EACS/l - 09 HM/N3_15Y	2,6 (0,6 - 2,8)	3,0 (0,6 - 3,2)	790*275*200	776*540*320	9,0 / 26,5	<b>33,900</b>
	EACS/l - 12 HM/N3_15Y	3,4 (0,6 - 3,6)	3,5 (0,6 - 3,8)	790*275*200	842*596*320	9,0 / 31,0	<b>37,000</b>
	EACS/l - 18 HM/N3_15Y	5,3 (1,3 - 6,6)	5,8 (1,1 - 6,8)	970*300*224	955*700*396	13,5 / 45,0	<b>56,000</b>
	EACS/l - 24 HM/N3_15Y	7,0 (2,0 - 8,2)	7,3 (2,0 - 8,5)	1078*325*246	955*700*396	17,0 / 53,0	<b>72,000</b>
<b>FUSION EVO DC Inverter</b> Победитель премии Red Dot / Рекордно низкий уровень шума 22 дБ(А) / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Антикоррозийная защита Golden Fin / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / EER класс A / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года							
	EACS/l - 07 HFE/N3	2,2 (0,9 - 2,4)	2,3 (0,9 - 2,5)	715*285*194	681*434*285	7,7/20,9	<b>29,500</b>
	EACS/l - 09 HFE/N3	2,6 (1,2 - 3,2)	2,6 (0,9 - 3,8)	715*285*194	681*434*285	7,7/20,9	<b>31,500</b>
	EACS/l - 12 HFE/N3	3,2 (1,9 - 3,8)	3,5 (1,1 - 4)	715*285*194	700*550*275	7,7/22,7	<b>33,500</b>
	EACS/l - 18 HFE/N3	5,3 (1,9 - 6,1)	5,6 (1,4 - 6,7)	965*319*215	800*554*333	10,6/35,1	<b>56,000</b>
	EACS/l - 24 HFE/N3	7,0 (2,8 - 8,1)	7,9 (2,2 - 9,3)	1080*335*226	845*702*363	12,9/49,2	<b>72,000</b>
<b>ATRIUM DC Inverter</b> Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А) / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / Антикоррозийная защита Golden Fin / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ - Гарантия 3 года							
	EACS/l - 07 HAT/N3	2,2 (0,9 - 2,4)	2,3 (0,89 - 2,5)	715*285*194	681*434*285	7,7/20,0	<b>27,990</b>
	EACS/l - 09 HAT/N3	2,6 (1,2 - 3,2)	2,6 (0,9 - 3,8)	715*285*194	681*434*285	7,7/20,0	<b>29,990</b>
	EACS/l - 12 HAT/N3	3,2 (1,3 - 3,8)	3,5 (1,1 - 4)	715*285*194	700*550*275	7,7/22,7	<b>32,500</b>
	EACS/l - 18 HAT/N3	5,3 (1,8 - 6,1)	5,6 (1,3 - 6,4)	957*302*213	770*555*300	10,4/29,9	<b>52,990</b>
	EACS/l - 24 HAT/N3	7 (2,7 - 7,9)	7,33 (1,6 - 8,8)	1040*327*220	845*702*363	11,9/48,4	<b>66,900</b>
<b>AIR GATE 2 (2 цветовых решения: черный глянцевый / Белый глянцевый)</b> Зеркальная панель (лаковое покрытие корпуса) / Генератор холодной плазмы/HEPA+Угольный фильтр/ EER Class A / Низкий вольтаж 145-264 В / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года							
	EACS - 07 HG-M2/B2/N3	2,2	2,4	713*270*200	720*428*310	8,5 / 22,5	<b>23,990</b>
	EACS - 09 HG-M2/B2/N3	2,6	2,6	790*275*200	776*540*320	9,0 / 27,5	<b>27,500</b>
	EACS - 12 HG-M2/B2/N3	3,5	3,7	845*289*209	848*596*320	10,5 / 34,0	<b>32,500</b>
	EACS - 18 HG-M2/B2/N3	5,3	5,6	970*300*224	899*596*378	13,5 / 47,0	<b>49,990</b>
	EACS - 24 HG-M2/B2/N3	6,4	6,7	1078*325*246	913*680*378	17,0 / 52,0	<b>60,500</b>
<b>FUSION</b> Память положения жалюзи / I-Feel / Многоступенчатый фильтр очистки воздуха / Низкий уровень шума / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7 / Эксклюзивная гарантия 5 лет							
	EACS - 07 HF/N3	2,2	2,3	730*254*184	765*475*350	8,0 / 22,0	<b>19,990</b>
	EACS - 09 HF/N3	2,7	2,9	730*254*184	765*475*350	8,0 / 26,0	<b>21,990</b>
	EACS - 12 HF/N3	3,2	3,5	794*265*182	820*580*355	9,0 / 31,0	<b>27,990</b>
	EACS - 18 HF/N3	4,7	4,9	945*298*211	878*580*360	13,0 / 35,0	<b>43,990</b>
	EACS - 24 HF/N3	6,2	6,5	945*298*211	994*725*428	13,0 / 50,0	<b>54,990</b>
<b>FUSION EVO</b> Победитель премии Red Dot / Низкий уровень шума / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Антикоррозийная защита Golden Fin / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года							
	EACS - 07HFE/N3	2,2	2,3	715*285*194	700*550*275	7,1/23,5	<b>19,250</b>
	EACS - 09HFE/N3	2,6	2,8	715*285*194	700*550*275	7,5/26,4	<b>21,250</b>
	EACS - 12HFE/N3	3,2	3,8	802*297*189	770*555*300	8,8/31,2	<b>27,250</b>
	EACS - 18HFE/N3	5,3	5,4	965*319*215	770*555*300	11,6/37,7	<b>43,990</b>
	EACS - 24HFE/N3	7,0	7,6	1080*335*226	845*702*363	14,0/50,6	<b>54,990</b>
<b>NORDIC</b> Сверхмощная модель / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года							
	EACS - 36 HT/N3	9,4	9,6	1350*367*266	885*795*366	19,5 / 64,0	<b>84,990</b>
<b>RT K1000 (1 поколение 2019 года)</b> Низкий уровень шума / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Широкая дистрибуция							
	EACS - 07 HAT/N3_19Y	2,2	2,4	715*285*194	700*550*275	7,2 / 23,5	<b>18,990</b>
	EACS - 09 HAT/N3_19Y	2,6	2,8	715*285*194	700*550*275	7,2 / 25,8	<b>20,500</b>
	EACS - 12 HAT/N3_19Y	3,5	3,7	805*285*194	770*555*300	7,7 / 30	<b>25,990</b>

Инверторные сплит-системы


Традиционные сплит-системы


**ПРАЙС-ЛИСТ 2019**
**Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro 2**


- Класс энергоэффективности (A)
- Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации
- Зимний комплект в стандартной комплектации
- Проводной пульт управления
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Удобный монтаж и обслуживание
- Приток свежего воздуха
- Длина трасс до 50м
- Функция I FEEL
- Комплекс самодиагностики

7/23/2019	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


**Сплит-системы Кассетного типа Unitary Pro 2**

	EACC-12H/UP2/N3 + панель + EACO-12H/UP2/N3_LAK	4.4	4.8	650×270×570 800×550×260	20 / 37	<b>68,500</b>
	EACC-18H/UP2/N3 + панель + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5.5	650×270×570 800×550×260	20 / 37	<b>72,300</b>
	EACC-24H/UP2/N3 + панель + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7.5	7.5	840×248×840 900×640×300	28 / 54	<b>96,500</b>
	EACC-36H/UP2/N3_18Y + панель + EACO-36H/UP2/N3_18Y_LAK	10	11	840×248×840 950×840×340	30 / 68	<b>127,500</b>
	EACC-48H/UP2/N3 + панель + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	14.8	840×298×840 950×1050×340	33 / 96	<b>151,000</b>
	EACC-60H/UP2/N3 + панель + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	17.5	840×298×840 950×1386×340	33 / 106	<b>165,000</b>
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					<b>6,500</b>

**Сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2**


	EACU-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5.5	990×680×230 800×550×260	27 / 37	<b>70,800</b>
	EACU-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7.7	7.9	990×680×230 900×640×300	28 / 54	<b>94,600</b>
	EACU-36H/UP2/N3_18Y + EACO-36H/UP2/N3_18Y_LAK	10.2	12	1285×680×230 950×840×340	37 / 68	<b>127,000</b>
	EACU-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	16	1580×680×230 950×1050×340	47 / 96	<b>149,000</b>
	EACU-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	18	1580×680×230 950×1386×340	47 / 106	<b>162,000</b>
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					<b>6,500</b>

**Сплит-системы Канального типа Unitary Pro 2**

	EACD-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5.5	900×190×447 800×550×260	19 / 37	<b>73,000</b>
	EACD-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7.4	7.9	900×270×720 900×640×300	32 / 54	<b>95,500</b>
	EACD-36H/UP2/N3_18Y + EACO-36H/UP2/N3_18Y_LAK	10.2	11.3	1295×350×800 950×840×340	54 / 68	<b>132,000</b>
	EACD-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	15	1295×350×800 950×1050×340	54 / 96	<b>155,000</b>
	EACD-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	17.5	1295×350×800 950×1386×340	54 / 106	<b>165,000</b>

**Сплит-системы колонного типа**

- Длина трасс до 50м, перепад высот до 30м
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Дополнительный ТЭН обогрев, мощностью до 3,7 кВт
- Стабильная работа от -7 до +43


	EACF-24G/N3_16Y	7.2	8	500x315x1700 / 845x320x700	38,6 / 50	<b>99,000</b>
	EACF-48G/N3_16Y (380)	14	15.2	550x418x1824 / 900x350x1170	55,8 / 97	<b>175,000</b>
	EACF-60G/N3_16Y (380)	17	18.2	600x455x1934 / 900x350x1170	68,5 / 97	<b>210,000</b>


**ПРАЙС-ЛИСТ 2019**
**Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro 2 DC**


- DC-инверторное управление компрессором
- Экономия электроэнергии до 30%
- Точное поддержание температуры
- Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации
- Комплекс самодиагностики
- Приток свежего воздуха
- Проводной пульт управления
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Удобный монтаж и обслуживание
- Длина трасс до 50м
- Зимний комплект в стандартной комплектации
- Функция I FEEL
- Класс энергоэффективности (A)

7/23/2019	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (вн/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


**Инверторные сплит-системы Кассетного типа  
Unitary pro 2 DC**

	ЕАСС/І-18Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-18Н/DC/N3	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	570x270x570 900x640x300	21 / 45	113,700
	ЕАСС/І-24Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-24Н/DC/N3	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	840x250x840 950x840x340	24 / 69	149,200
	ЕАСС/І-36Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-36Н/DC/N3	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,1-13,8)	840x270x840 950x840x340	26 / 70	191,600
	ЕАСС/І-48Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-48Н/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	840x298x840 950x1386x340	29 / 101	215,800
	ЕАСС/І-60Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-60Н/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	840x298x840 950x1386x340	29 / 108	231,600
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					

**Инверторные сплит-системы Напольно-потолочного типа  
Unitary Pro 2 DC**

	ЕАСU/І-18Н/DC/N3 + ЕАСO/І-18Н/DC/N3	5,0 (1,2-6,5)	5,6 (1,8-7,2)	990x680x230 900x640x300	27 / 45	113,700
	ЕАСU/І-24Н/DC/N3 + ЕАСO/І-24Н/DC/N3	7,0 (1,5-7,8)	8,1 (1,8-10,0)	990x680x230 950x840x340	28 / 69	149,200
	ЕАСU/І-36Н/DC/N3 + ЕАСO/І-36Н/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1285x680x230 950x840x340	37 / 70	191,600
	ЕАСU/І-48Н/DC/N3 + ЕАСO/І-48Н/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1580x680x230 950x1386x340	47 / 101	215,800
	ЕАСU/І-60Н/DC/N3 + ЕАСO/І-60Н/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1580x680x230 950x1386x340	47 / 108	231,600
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					

**Инверторные сплит-системы Канального типа  
Unitary Pro 2 DC**


	ЕАСD/І-18Н/DC/N3 + ЕАСO/І-18Н/DC/N3	5 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	1170x190x447 900x640x300	24 / 45	102,100
	ЕАСD/І-24Н/DC/N3 + ЕАСO/І-24Н/DC/N3	7,0 (2,2-7,3)	8,1 (2,5-8,2)	900x270x720 950x840x340	32 / 69	136,800
	ЕАСD/І-36Н/DC/N3 + ЕАСO/І-36Н/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1295x350x800 950x840x340	43 / 70	178,900
	ЕАСD/І-48Н/DC/N3 + ЕАСO/І-48Н/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1295x350x800 950x1386x340	50 / 101	215,800
	ЕАСD/І-60Н/DC/N3 + ЕАСO/І-60Н/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1295x350x800 950x1386x340	50 / 108	231,600


**ПРАЙС-ЛИСТ 2019**

7/23/2019	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг	ЦЕНА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


**Настенные внутренние блоки Monaco Super Match ERP**

Рекордно низкий уровень шума 23 dB(A)/Самодиагностика/Super DC-Инвертор/Память положения жалюзи

	EACS/I-07HM FMI/N3_ERP	2.1	2.6	790×275×200	9.0	<b>13,400</b>
	EACS/I-09HM FMI/N3_ERP	2.5	2.8	790×275×200	9.0	<b>13,990</b>
	EACS/I-12HM FMI/N3_ERP	3.2	3.4	790×275×200	9.0	<b>17,300</b>
	EACS/I-18HM FMI/N3_ERP	5.1	5.3	970×300×224	13.5	<b>22,500</b>
	EACS/I-24HM FMI/N3_ERP	6.7	7.3	1078×325×246	17.0	<b>33,990</b>


**Кассетные внутренние блоки Super Match ERP**

Самодиагностика/Super DC-Инвертор/Возможность подмеса свежего воздуха с улицы/Бесшумная работа

	EACC/I-12 FMI/N3_ERP (compact)	3.5	4	570×570×230	18.0	<b>31,500</b>
	EACC/I-18 FMI/N3_ERP (compact)	4.5	5	570×570×230	18.0	<b>34,990</b>
	EACC/I-24 FMI/N3_ERP	7.1	8.0	840×840×240	28.0	<b>41,990</b>


**Напольно-потолочные внутренние блоки Super Match ERP**

Самодиагностика/Super DC-Инвертор/Бесшумная работа/Сверхмощный воздушный поток

	EACU/I-12 FMI/N3_ERP	3.5	3.9	1220×700×225	40.0	<b>34,990</b>
	EACU/I-18 FMI/N3_ERP	5	5.5	1220×700×225	40.0	<b>37,990</b>
	EACU/I-24 FMI/N3_ERP	7.1	8.2	1220×700×225	45.0	<b>44,990</b>

**Канальные внутренние блоки Super Match ERP**

Самодиагностика/Возможность подмеса свежего воздуха с улицы/Бесшумная работа/Super DC-Инвертор/

	EACD/I-09 FMI/N3_ERP	2.5	2.8	700×200×615	22.0	<b>24,990</b>
	EACD/I-12 FMI/N3_ERP	3.5	3.9	700×200×615	23.0	<b>26,990</b>
	EACD/I-18 FMI/N3_ERP	5	5.5	900×200×615	27.0	<b>31,990</b>
	EACD/I-24 FMI/N3_ERP	7.1	8	1100×200×615	31.0	<b>36,990</b>

**Универсальные наружные блоки Super Match ERP**

Самодиагностика / Super DC-Инвертор / Стабильная работа от -20 до +48°C / Подключение до 9 внутренних блоков / Сверхмощный внешний блок 56 000 BTU / Увеличенная длина трассы 145 м / Защита от перепадов напряжения / Класс энергоэффективности SEER A++

	EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP	4.1 (2.1-4.4)	4.4 (2.5-5.4)	899×596×378	43.0	<b>64,990</b>
	EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP	5.2 (2.1-5.8)	5.4 (2.6-6.0)	955×700×396	51.0	<b>71,990</b>
	EACO/I-24 FMI-3/N3_ERP	7.1 (2.3-8.5)	8.5 (3.7-8.8)	980×790×427	68.0	<b>95,990</b>
	EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP	8.0 (2.3-10.2)	9.3 (3.7-10.3)	980×790×427	69.0	<b>107,990</b>
	EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP	10.5 (2.1-11.0)	12.0 (2.6-13.0)	1015×1103×440	94.0	<b>149,990</b>
	EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP	12.1 (2.1-13.6)	13.0 (2.6-14.0)	1015×1103×440	102.0	<b>164,800</b>
	EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP*	14.0 (1.0-16.0)	15.5 (1.2-17.0)	900×1345×340	116.0	<b>222,700</b>
	EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP*	15.5 (1.0-18.0)	17.5 (1.2-18.5)	900×1345×340	116.0	<b>249,400</b>
	EACB/I-2 FMI/N3_ERP	Блок распределитель 2 порта		532×313×182	5.5	<b>19,600</b>
	EACB/I-3 FMI/N3_ERP	Блок распределитель 3 порта		532×313×182	6.0	<b>25,800</b>

\* - 48 и 56 внешние блоки подключаются к внутренним блокам с помощью блоков распределителей

**Более 500 комбинаций установки!  
Подключение от 1 до 9 блоков  
различного типа и мощности!**









Системы  
кондиционирования  
Electrolux 2019



## ПРАЙС-ЛИСТ 2019

1/28/2019	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		Размеры мм	Площадь помещения м кв	Расход воздуха м <sup>3</sup> /час	ВОЗДУХООТВОД		ВЕС, кг	ЦЕНА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО				Длина, мм	Диаметр, мм		
<b>Дизайнерская серия ART STYLE</b>										
Высокоэффективный обогрев и охлаждение (тепловой насос) / Автоматический режим работы горизонтальных жалюзи Таймер 24 часа / Ночной режим / Класс энергоэффективности "А" / Низкий уровень шума - 44 dB(A)										
	EACM-10 HR/N3	2.7	2.6	520x450x890	25	410	1500	149	31.0	<b>24,990</b>
	EACM-13 HR/N3	3.6	3.4	520x450x890	33	410	1500	149	34.0	<b>29,990</b>
<b>Серия LOFT - широкий модельный ряд (8 000K - 15 000K BTU)</b>										
Стильный дизайн, компактные размеры / Режим работы AUTO / Таймер 24 часа / Увеличенный воздухоотвод - 2 метра Ночной режим / Класс энергоэффективности "А" / Низкий уровень шума - 44dB(A)										
	EACM-8 CL/N3	2.4	-	470x880x360	20	330	2000	150	29.0	<b>19,490</b>
	EACM-11 CL/N3	3.2	-	470x880x360	27	330	2000	150	30.0	<b>23,490</b>
	EACM-13 CL/N3	3.8	-	480x890x405	33	350	2000	150	34.0	<b>27,490</b>
	EACM-15 CL/N3	4.4	-	485x890x405	38	350	2000	150	35.0	<b>32,490</b>
<b>Серия MANGO - максимальная надежность и комфорт</b>										
Детектор утечки фреона, функция самодиагностики / Функция I-Feel / Автоматический режим работы горизонтальных жалюзи / Таймер 24 часа / Ночной режим / Режим работы AUTO / Класс энергоэффективности "А"										
	EACM-9 CG/N3	2.64	-	474x401x877	23	340	1500	150	29.5	<b>22,490</b>
	EACM-12 CG/N3	3.52	-	515x443x887	30	350	1500	150	36.0	<b>25,490</b>
<b>Серия COOL POWER - охлаждение и обогрев помещений площадью до 50 м кв.</b>										
Встроенный воздухоотвод / Режим работы AUTO / Таймер 24 часа / Ночной режим / Класс энергоэффективности "А"										
	EACM-16 HP/N3	4.6	3.9	530x840x345	40	450	1500	150	37.0	<b>37,990</b>
	EACM-18 HP/N3	5.2	4.5	530x840x345	50	450	1500	150	38.0	<b>43,990</b>

**Более 500 комбинаций установки!**  
**Подключение от 1 до 9 блоков**  
**различного типа и мощности!**